



Standardgerät mit hohem Bedienkomfort
und gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Zeiterfassungsgerät **K 600**

- LCD Display mit Uhrzeit, Datum-, Wochentaganzeige.
- Beleuchtete, aktive Druckspalte.
- Individuelle Parameter-Programmierung für unterschiedliche Funktionen.
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung.
- Automatischer Stempel Karten-ein- und -Ausgabe.
- Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

Kontroll- und Stempeluhren

Zeiterfassungsgerät K 600

Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt bzw. programmiert werden:

- 4 verschiedene Druckformate wählbar
 - Datum, 24 Stunden
 - Wochentag, 24 Stunden
 - Datum, 12 Stunden
 - Wochentag, 12 Stunden.
- Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std./ 1/100 Min.
- Bei seitenverkehrter Einführung erfolgt eine Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 0:00 Uhr eingestellt).
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).
- Abrechnungsperioden, wahlweise
 - monatlich (werkseitig eingestellt)
 - wöchentlich
 - 2-wöchentlich.
- Automatische Spaltenanwahl programmierbar. Rotdruck bei Kernzeitverletzung.
- Display- und Bedienfeld:

Die Druckspalte kann über 6 Tasten auch direkt manuell angewählt werden.

- Displayanzeige:
 - Wochentag Mo.-So.
 - Monatstag 1-31
 - Uhrzeit und So./Wi.-Zeit.
- Signaleinrichtung frei programmierbar, Signaldauer einstellbar 1-30 Sek., 1 potentialfreier Relais-Kontakt und/oder Ertönen einer internen Melodie.

Technische Daten	Zeiterfassungsgerät K 600
Uhrenfunktion und Kalender	Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2098
Ganggenauigkeit	+/- 15 Sek./Monat
Datensicherung bei Stromausfall	ca. 5 Jahre
Sommer- / Winterzeit-Umschaltung	vollautomatisch am Ereignistag andere Tage programmierbar
Datumsfortschaltung	vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar
Karteneinzug/ -ausgabe	vollautomatisch
Seitenerkennung Stempelkarte	vollautomatisch
Ausdruck / Drucksystem	schwarz/rot , in 6 Spalten
Umgebungsbedingungen	Temperatur -5 bis 45 °C rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%
Netzspannung / Anschluss	220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz (Netzkabel 1,8m) Leistungsaufnahme ca. 13 W
Ausführung	CE-konform, RoHS-konform
Gehäuse	Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss
Farbe	seidengrau,dunkelgrau
Abmessungen H x B x T	225 x 190 x 105 mm
Gewicht (netto/ brutto)	2,0 kg (2,8 kg)



Zubehör

Kartencassen für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät K 600 informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenhalter beinhaltet 15 oder 25 Kartenfächer. Metallkartencassen mit Blanketts. Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert.